

manuflow

naturally inspired | de nature inspirée

MODEL	AS-09CR1FD	AS-12CR1FD	MODÈLE
Type	Split, Cooling only		Type
Capacity			Capacité
Cooling (BTU / hr)	9 000	12 000	Refroidissement (BTU / hr)
Heating (BTU / hr)	N / A	N / A	Chauffage (BTU / hr)
Rated Input (w)			Coefficient d'énergie (w)
Cooling	948	1 265	Refroidissement (BTU / hr)
Heating	N / A	N / A	Chauffage (BTU / hr)
Performance			Performance
Moisture Removal (L / hr)	0.9	1.5	Enlèvement d'humidité (L / hr)
Air Flow (CMH Max)	420	580	Circulation d'air (max CMH)
EER (BTU / hr.W)	9.47 (2.78)	9.47 (2.78)	EER (BTU / hr.W)
COP for Heating (w/w)	N / A	N / A	COP pour chauffage (w/w)
Electrical Data			Données électriques
Voltage / Frequency / Phase (V / Hz / P)	115V / ~60Hz / 1P	115V / ~60Hz / 1P	Voltage / Fréquence / Phase (V / Hz / P)
Rated Current - Cooling (A)	7.3	11.0	Courant établi - Refroidissement (A)
Rated Current - Heating (A)	N / A	N / A	Courant établi - Chauffage (A)
Noise Level (dB (A))			Niveau de bruit (dB (A))
Indoor Unit (High)	35	38	Unité intérieure (Max)
Indoor Unit (Low)	30	32	Unité intérieure (Min)
Outdoor Unit	50	51	Unité extérieure
System			Système
Refrigerant	R22 / 740 g	R22 / 1 420 g	Réfrigérant
Compressor Type	Rotary / Rotatif		Type de compresseur
Compressor Model N°	KH134*	QXE-18*	N° de modèle du compresseur
Compressor MFG	SHENLIN	SANYO	Fabricant du compresseur
Expansion Device	Capillary / Capillaire		Unité d'expansion
Evaporator	Copper & Aluminum Fin / Cuivre & Aluminium Fin		Évaporateur
Condensator			Condensateur
Features			Caractéristiques
LCD Wireless Remote Controller	Yes / Oui		Télécommande sans fil à cristaux liquides
Removable and Washable Panel	Yes / Oui		Panneau amovible lavable
Washable PP Filter	Yes / Oui		Filtre PP lavable
Active Charcoal Filter	Optional / Optionnel		Filtre à charbon actif
Electrostatic Filter	Optional / Optionnel		Filtre électrostatique
HEPA or LTC Filter	Optional / Optionnel		Filtre HEPA ou LTC
Catechin Filter	Optional / Optionnel		Filtre catéchine
24-Hour Timer	Yes / Oui		Minuteur 24 heures
3-Speed Control	Yes / Oui		Contrôle à 3 vitesses
Vertical Auto Swing Louver	Yes / Oui		Auvent vertical auto-oscillant
Horizontal Auto Swing Louver	No / Non		Auvent horizontal auto-oscillant
Sleep Operation	Yes / Oui		Opération de mise en veille
Smart Sense Function	Yes / Oui		Fonction de sensibilité intelligente
Super Cool Function	Yes / Oui		Fonction de refroidissement super
Compressor Indicator	Yes / Oui		Indicateur du compresseur
Auto Restart	Yes / Oui		Redémarrage automatique
Background Light RC	Optional / Optionnel		Rétroéclairage de fond
Fluorescent RC	Optional / Optionnel		Rétroéclairage fluorescent
Dimensions (W x H x D) (mm)			Dimensions L x H x P (mm)
Indoor Unit	800 x 270 x 168	890 x 270 x 186	Unité intérieure
Outdoor Unit	755 x 530 x 252	755 x 530 x 252	Unité extérieure
Net Weight (Kg)			Poids net (kg)
Indoor Unit	8.5	10	Unité intérieure
Outdoor Unit	28	33	Unité extérieure
Packing Dimensions (W x H x D) (mm)			Dimensions L x H x P (mm) de l'emballage
Indoor Unit	890 x 350 x 240	980 x 350 x 250	Unité intérieure
Outdoor Unit	890 x 580 x 350	890 x 580 x 350	Unité extérieure
Gross Weight (Kg)			Poids brut (kg)
Indoor Unit	10.5	13	Unité intérieure
Outdoor Unit	32.5	37.5	Unité extérieure
Other			Autres
Loading Capacity (40" / 40" HC)	228 / 253	218 / 242	Capacité de chargement (40" / 40" HC)
Approvals	ETL	ETL	Accréditations